
Отделка облицовок стен под покраску



1 Шпаклёвка VETONIT LR+

2 Суперфинишная шпаклёвка VETONIT LR ПАСТА БРИЛЛИАНТ

3 Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ

4 Отделочный слой*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Комплекс материалов для создания каркасных тепло- и звукоизоляционных облицовок стен, готовых к последующему окрашиванию, в помещениях с нормальной влажностью.

Преимущества

- Создание гладкой и идеально ровной поверхности, готовой к последующему окрашиванию
- Благодаря эластичности и прочности материалов система обладает повышенной трещиностойкостью
- Материалы системы обеспечивают надёжную тепло- и звукоизоляцию любого помещения
- Скорость высыхания и готовность к нанесению последующих слоёв у гипсовых и полимерных составов значительно выше, чем у аналогичных материалов на цементной основе

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Шпаклёвка VETONIT LR+

Для финишного выравнивания ГСП в сухих помещениях с нормальной влажностью перед покраской применяется полимерная шпаклёвка Vetonit LR+. Наносится вручную или механизированным способом. Рекомендуемая толщина слоя в одно нанесение - 1-5мм. Её сверхпластичность позволяет быстро, экономно и качественно выравнивать стены и потолки.

Альтернативные продукты:

Vetonit КР

Vetonit джей эс

Vetonit про

Vetonit финиш

Суперфинишная шпаклёвка VETONIT LR ПАСТА БРИЛЛИАНТ

В качестве суперфинишного выравнивания применяется готовая к применению полимерная шпаклёвка Vetonit LR паста бриллиант. Предназначена для качественной подготовки стен под последующую покраску. Имеет идеально белый цвет благодаря чистейшему мраморному наполнителю в составе. Рекомендуемая толщина нанесения - 0,2-3мм. Шпаклёвка наносится вручную при помощи стального шпателя или напыляется механизированным способом.

Грунтовка VETONIT ПРИМ МУЛЬТИ УНИВЕРСАЛ

Для качественной подготовки поверхности перед непосредственным окрашиванием используется укрепляющая грунтовка Vetonit прим мульти универсал. Универсальная укрепляющая грунтовка обеспыливает поверхность, укрепляет и выравнивает впитывающую способность основания, увеличивая прочность сцепления краски.

Альтернативные продукты:
Vetonit прим оптимус

Отделочный слой

В качестве финишного отделочного слоя применяется лакокрасочное покрытие.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ

Подробнее на странице: https://hub.vetonit.com/solutions/sets/otdelka-smesyami/7000813